

岡崎工場



従業員数 679人

- 生産品目
- 4WDカップリング
 - AT・CVT用リニアソレノイドバルブ
 - AT・CVT用オイルポンプ
 - プロペラシャフト
 - 鋳造品

環境総合データ

		分類	量
インプット		エネルギー使用量 (GJ)	405,455
		水使用量 (千m ³)	82.9
		化学物質取扱量 (t)	25.7
アウトプット	大気	温室効果ガス (t-CO ₂)	17,731
		NOx (kg)	22,233
		SOx (kg)	-
		化学物質排出量 (t)	0.9
	水域	排水量 (千m ³)	49.4
		BOD (kg)	20
		窒素 (kg)	8.2
		りん (kg)	0.0
		化学物質排出量 (t)	0.0
	排出物	売却リサイクル (t)	4,671
		逆有償リサイクル (t)	1,528
		廃棄物 (焼却+直埋) (t)	0.0
		化学物質移動量 (t)	0.0

騒音・振動データ [単位] : dB

項目		規制値	最大	平均
騒音	朝	69	55	42
	昼	69	57	46
	夕	69	55	42
	夜	64	57	49
振動	昼	55	37	32
	夜	50	37	32

PRTR法対象物質

[単位] : kg/年

管理番号	化学物質名	取扱量	排出量			移動量		リサイクル量	除去処理量	消費量
			大気	水域	土壌	下水	廃棄物			
300	トルエン	1,126	901	0	0	0	0	0	0	225
412	マンガン及びその化合物	25,740	0	0	0	0	0	0	0	25,740

水質測定データ [単位] pH：なし、その他：mg/L

項目	規制値	実績	
		最大	平均
PH	5.9～8.5	7.5	6.8
COD	16	5.1	3.6
BOD	16	1.4	0.6
SS	16	1.0	1.0
油分	1.6	0.50	0.50
亜鉛	2.4	0.13	0.05
溶解性鉄	0.8	0.1	0.1
溶解性マンガン	2.4	0.1	0.1
ふっ素	0.8	0.10	0.10
窒素	24	14.0	6.9
りん	1.6	0.03	0.02
ほう素	8	0.03	0.02

大気測定データ [単位] NOx：volppm、SOx：Nm³/h、ばいじん：g/Nm³

設備	項目	規制値	最大値
電気炉	NOx	80	5
	SOx	-	-
	ばいじん	0.1	0.004
ボイラー（空調用）	NOx	80	6
	SOx	-	-
	ばいじん	0.1	0.002
加熱炉	NOx	104	36
	SOx	-	-
	ばいじん	0.1	0.002
ガス機関 (コージェネレーション)	NOx	160	61
	SOx	-	-
	ばいじん	0.04	0.003

悪臭 [単位] : ppm

測定項目	規制値	測定値
臭気指数	12	10