

関東工場（羽村） 従業員数 439人



- 生産品目
- 針状ころ軸受
 - 等速ジョイント
 - ドライブシャフト
 - プロペラシャフト

環境総合データ

		分類	量
インプット		エネルギー使用量 (GJ)	284,836
		水使用量 (千m ³)	66.4
		化学物質取扱量 (t)	26.5
アウトプット	大気	温室効果ガス (t-CO ₂)	699
		NOx (kg)	381
		SOx (kg)	108
		化学物質排出量 (t)	5.7
	下水	排水量 (千m ³)	42.4
		BOD (kg)	399
		窒素 (kg)	728.6
		りん (kg)	66.5
		化学物質移動量 (t)	0.9
	排出物	売却リサイクル (t)	2,246
		逆有償リサイクル (t)	1,164
		廃棄物（焼却＋直埋） (t)	0.0
		化学物質移動量 (t)	16.7

水質測定データ [単位] pH：なし、その他：mg/L

項目	規制値	実績	
		最大	平均
PH	5.9～8.6	7.9	7.6
BOD	240	26	9.4
SS	200	12	6.4
油分	24	4.5	1.7
窒素	96	6	2.0
りん	12.8	0.14	0.10

大気測定データ [単位] NOx：volppm、SOx：Nm³/h、ばいじん：g/Nm³

設備	項目	規制値	最大値
吸収式冷温水器	NOx	44	41
	SOx	0.3	0.01
	ばいじん	0.1	0.005
ガスエンジン	NOx	400	110

騒音・振動データ

規制対象外のため未測定

悪臭 [単位] ：ppm

測定項目	規制値	測定値
臭気指数	12	10

PRTR法対象物質 [単位] ：kg/年

管理番号	化学物質名	取扱量	排出量			移動量		リサイクル量	除去処理量	消費量
			大気	水域	土壌	下水	廃棄物			
80	キシレン	1,200	1,200	0	0	0	0	0	0	0
300	トルエン	1,600	1,600	0	0	0	0	0	0	0
597	塩化直鎖パラフィン※1	3,661	2,900	0	0	0	0	0	0	761
626	ジエタノールアミン	8,436	0	0	0	190	7,200	0	0	1,046
707	脂肪酸ジエタノールアミド※2	8,503	0	0	0	740	6,700	0	0	1,063
753	硫化(2,4,4-トリメチルペンテン)	3,468	0	0	0	0	2,800	0	0	668

※1 塩化直鎖パラフィン（炭素数が14から17までのもの及びその混合物に限る。）

※2 N，N－ビス（2－ヒドロキシエチル）アルカンアミド（アルカンの構造が直鎖であり、かつ、当該アルカンの炭素数が8、10、12、14、16又は18のもの及びその混合物に限る。）、（Z）－N，N－ビス（2－ヒドロキシエチル）オクタデカ－9－エンアミド及び（9Z，12Z）－N，N－ビス（2－ヒドロキシエチル）オクタデカ－9，12－ジエンアミド並びにこれらの混合物