

奈良工場

従業員数 1,645人



生産品目

- 電動パワーステアリング
- 電動ポンプ式油圧パワー
ステアリング用電動ポンプ
- 油圧パワーステアリング
- マニュアルステアリング

環境総合データ

		分類	量
インプット		エネルギー使用量 (GJ)	154,418
		水使用量 (千m ³)	31.2
		化学物質取扱量 (t)	5.1
アウトプット	大気	温室効果ガス (t-CO ₂)	6,439
		NO _x (kg)	-
		SO _x (kg)	-
		化学物質排出量 (t)	1.2
	水域	排水量 (千m ³)	19.8
		BOD (kg)	4.9
		窒素 (kg)	14.2
		りん (kg)	2.3
		化学物質排出量 (t)	0.4
	排出物	売却リサイクル (t)	933
		逆有償リサイクル (t)	233
		廃棄物 (焼却+直埋) (t)	0.0
		化学物質移動量 (t)	3.5

水質測定データ

[単位] pH：なし、その他：mg/L

項目	規制値	実績	
		最大	平均
PH	5.9～8.5	7.5	7.4
COD	12	8.2	5.8
BOD	12	2.2	1.2
SS	20	0.8	0.3
油分	2.4	3.1	0.9
溶解性鉄	0.8	0.02	0.008
溶解性マンガン	0.8	0.02	0.004
窒素	40	23	17
りん	8	3.7	2.8

大気測定データ

大気測定の対象となる設備はありません

騒音・振動データ

[単位] ：dB

項目		規制値	最大	平均
騒音	朝	64	61	50
	昼	67	62	50
	夕	64	57	49
	夜	54	51	47
振動	昼	59	41	36
	夜	54	37	33

悪臭

※悪臭物質(22物質)を測定

※全ての項目で定量下限値未満

PRTR法対象物質

[単位] ：kg/年

管理番号	化学物質名	取扱量	排出量			移動量		リサイクル量	除去処理量	消費量
			大気	水域	土壌	下水	廃棄物			
731	ヘプタン	1,173	1,173	0	0	0	0	0	0	0
753	硫化(2,4,4-トリメチルペンテン)	3,928	0	390	0	0	3,500	0	0	38