

豊橋工場

従業員数 480人



- 生産品目
- 油圧パワーステアリング
 - マニュアルステアリング
 - 安全ハンドルコラム

環境総合データ

		分類	量
インプット	エネルギー使用量 (GJ)		136,266
	水使用量 (千m ³)		25.7
	化学物質取扱量 (t)		14.2
アウトプット	大気	温室効果ガス (t-CO ₂)	5,700
		NOx (kg)	548
		SOx (kg)	217
		化学物質排出量 (t)	6.2
	水域	排水量 (千m ³)	6.4
		BOD (kg)	31.0
		窒素 (kg)	28.6
		りん (kg)	0.7
		化学物質排出量 (t)	0.0
	排出物	売却リサイクル (t)	1,204
		逆有償リサイクル (t)	167
		廃棄物 (焼却＋直埋) (t)	0.0
		化学物質移動量 (t)	6.4

水質測定データ

[単位] pH：なし、その他：mg/L

項目	規制値	実績	
		最大	平均
PH	6.1～8.4	7.5	7.0
COD	16	5.9	4.9
BOD	16	2.5	1.3
SS	24	1.0	1.0
油分	4	1.0	1.0
窒素	48	7.3	4.5
りん	6.4	0.25	0.11

大気測定データ

[単位] NOx：volppm、SOx：Nm³/h、ばいじん：g/Nm³

設備	項目	規制値	最大値
ボイラー	NOx	120	34
	SOx	1.0	0.01
	ばいじん	0.03	0.003

騒音・振動データ

[単位] ：dB

項目		規制値	最大	平均
騒音	朝	60	56	47
	昼	65	60	50
	夕	64	59	49
	夜	59	56	52
振動	昼	55	46	42
	夜	50	42	39

悪臭

[単位] ：ppm

測定項目	規制値	測定値
臭気指数	14.4	10

PRTR法対象物質

[単位] ：kg/年

管理番号	化学物質名	取扱量	排出量			移動量		リサイクル量	除去処理量	消費量
			大気	水域	土壌	下水	廃棄物			
626	ジエタノールアミン	1,963	0	0	0	0	1,600	0	0	363
731	ヘプタン	6,157	6,157	0	0	0	0	0	0	0
753	硫化(2,4,4-トリメチルペンテン)	6,026	0	0	0	0	4,800	0	0	1,226